

Contenitori Ecologici



boccaporto con scola filtri



indicatore livello

Codice	Dimensioni (mm)	Capacità (Litri)
SE500	960 x h 1240	500
SE300	820 x h 1080	300

CONTENITORE PER OLIO ESAUSTO

Contenitore in PVC a doppia camera per contenimento olio esausto, CONFORME al D.lgs. 03/04/2006 nr. 152 in attuazione delle direttive CEE 75/439 e CEE 87/101 relative alla eliminazione degli oli usati, completo di boccaporto carico olio con vano scola filtri, indicatore di livello, spia di verifica intercapedine, bocca per estrazione olio.

CONTENITORE ECOLOGICO PER STOCCAGGIO FILTRI USATI

CONFORME al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, al D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, al D.Lgs. n. 392 del 16/05/1996 in ATTUAZIONE DIRETTIVE 75/439/CEE, 87/101/CEE, 2000/53/CEE.

- Costruito in lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta S235JR.
- Contenitore per stoccaggio filtri usati con griglia di scolo e scarico sul fondo. Volume di stoccaggio **800 litri**.
- Coperchio di chiusura con serraggio.
- zoccoli h=100 mm per presa/movimentazione.
- Pittogrammi di segnalazione e sicurezza.
- Verniciatura a polveri epossidiche Ral 9005

Dimensioni:

1200 x 800 x h = 800 mm

COD. BCF



CONTENITORE ECOLOGICO PER STOCCAGGIO ACCUMULATORI ESAUSTI

CONFORME al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, al D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, al D.Lgs. n. 392 del 16/05/1996 in ATTUAZIONE DIRETTIVE 75/439/CEE, 87/101/CEE, 2000/53/CEE.

- Contenitore per stoccaggio ACCUMULATORI ESAUSTI costruito in PVC e dotato di coperchio di chiusura.
- Volume di stoccaggio **800 litri**.
- zoccoli h=100 mm per presa/movimentazione.
- Pittogrammi di segnalazione e sicurezza.

Dimensioni:

1200 x 800 x h = 800 mm



COD. BCA