

Serbatoi per olio Esausto

Conformi al D.Lgs. 16/05/1996 n.392

SERBATOIO ad asse cilindrico orizzontale su staffe di appoggio antirotolamento, costruito in lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta, VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE, collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: passo d'uomo con botola di chiusura, vano di carico/scarico olio con griglia scola filtri, indicatore di livello visibile esternamente, manicotto di scarico sul fondo con rubinetto e tappo di sicurezza, golfari di sollevamento.

BACINO DI CONTENIMENTO In lamiera di acciaio al carbonio VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE, con telaio di fondo autoportante già imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno, studiato per contenere il 100% della capacità del serbatoio in conformità delle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 16/05/1996 n.392, dotato di manicotto di scarico da 1" con tappo di sicurezza.



Art.	Capacità (litri)	Dimensioni (senza tettoia) (LxPxH mm)
SE1000	1000	1200x2000x1500
SE1500	1500	1500x2450x1500
SE2300	2300	1500x2450x1650



vano scola filtri



indicatore livello



Art. 545010

Kit pompa auto-caricamento



Art. 545020

Kit pompa auto-caricamento e vasca carrellata

- Capacità vasca: 70 litri
- Dimensioni vasca: 800x560x180 mm

